



4.4 Таблица технических данных

ØDAC4AYD	EASY TECH D C24
ØDAC7AYD	EASY TECH D C32

СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ	RS UA GE AM AZ KZ UZ TM TJ KG IQ JO IL PS LB EG MA TN ZA AL ME BA
КАТЕГОРИЯ ГАЗА	I12H3P/B (RS) I12H3P (UA-GE-AM-AZ-KZ-UZ-TM-TJ-KG-IQ-JO-IL-PS-LB-EG-MA-TN-ZA-AL-ME-BA)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ИЗДЕЛИЙ		ØDAC4AYD	ØDAC7AYD	
Макс. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	25,8	34,4	Qn
Мин. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	8,3	11,5	Qn
Макс. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	23,5	31,3	Pn
Мин. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	7,0	9,7	Pn
Макс. теплопроизводительность в режиме ГВС	кВт	25,8	34,4	Qnw
Мин. теплопроизводительность в режиме ГВС	кВт	8,3	11,5	Qnw
Макс. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	23,5	31,3	
Мин. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	7,0	9,7	
Кпд Pmax (80/60°C)	%	91,2	91,0	
Кпд Pmin (80/60°C)	%	84,3	84,3	
Кпд 30%	%	89,8	89,8	
Потери на дымоходе при ВКЛ. горелке (80/60°C) - Pmax / Pmin	%	7,90 / 12,60	7,00 / 8,40	
Потери на обшивке при ВКЛ. горелке (80/60°C) - Pmax / Pmin	%	0,90 / 3,55	0,90 / 1,90	
Потери на дымоходе при ВЫКЛ. горелке (50K/20K)	%	0,05 / 0,02	0,04 / 0,02	
Потери на обшивке при ВЫКЛ. горелке (50K/20K)	%	0,49 / 0,20	0,39 / 0,16	
Температура дымовых газов (80/60°C) - Pmax / Pmin	°C	116 / 65	132 / 86	
Расход дымовых газов - Pmax / Pmin	г/с	22,8 / 18,7	23,6 / 17,8	
Давление подачи газа на G20	мбар	20	20	
Форсунки горелки G20	шт. на Ø	11x1.35	15x1.35	
Давление газа на форсунках G20 - Pmax / Pmin	мбар	12,0 / 1,5	12,0 / 1,5	
Расход газа на G20 - Макс. / Мин.	м3/ч	2,73 / 0,88	3,64 / 1,22	
CO2 на G20 - Макс. / Мин.	%	4,5 / 1,7	5,9 / 2,5	
Давление подачи газа на G31	мбар	37	37	
Форсунки горелки G31	шт. на Ø	11x0.79	15x0.79	
Давление газа на форсунках G31 - Pmax / Pmin	мбар	35,0 / 5,0	35,0 / 5,0	
Расход газа на G31 - Макс. / Мин.	кг/ч	2,02 / 0,65	2,69 / 0,90	
CO2 на G31 - Макс. / Мин.	%	4,6 / 2,2	6,3 / 3,0	
Класс по выбросам NOx	-	3		NOx
Макс. рабочее давление в режиме отопления	бар	3,0	3,0	PMS
Мин. рабочее давление в режиме отопления	бар	0,8	0,8	
Макс. температура регулировки отопления	°C	90,0	90,0	tmax
Содержание воды в режиме отопления	л	0,8	1,2	
Вместимость расширительного сосуда в режиме отопления	л	8	10	
Предварительное давление расширительного сосуда в режиме отопления	бар	1	,8	
Макс. рабочее давление в режиме ГВС	бар	9,0	9,0	PMW
Мин. рабочее давление в режиме ГВС	бар	0,3	0,3	
Расход ГВС при Δt 25°C	л/мин	13,5	17,9	
Расход ГВС при Δt 30°C	л/мин	11,2	14,9	D
Объем воды в контуре ГВС	л	0,3	0,4	H2O
Класс защиты	IP	IPX4D	IPX4D	
Напряжение питания	В/Гц	230V~50HZ		
Потребляемая электрическая мощность	Вт	80	90	W
Порожний вес	кг	27,0	30,0	
Тип агрегата		B11BS		