



4.4 Таблица технических данных

ØDAF4AYD	EASY TECH D F24
ØDAF7AYD	EASY TECH D F32
ØDAF8AYD	EASY TECH D F37

СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ	UA-GE-AM-AZ-KZ-UZ-TM-TJ-KG-IQ-JO-IL-PS-LB-EG-MA-TN-ZA-AL-ME-BA
КАТЕГОРИЯ ГАЗА	I12H3P (UA-GE-AM-AZ-KZ-UZ-TM-TJ-KG-IQ-JO-IL-PS-LB-EG-MA-TN-ZA-AL-ME-BA)

		ØDAF4AYD	ØDAF7AYD	ØDAF8AYD	
Макс. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	25,8	34,4	39,7	Qn
Мин. теплопроизводительность в режиме отопления	кВт	8,3	11,5	14,0	Qn
Макс. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	24,0	32,0	37,0	Pn
Мин. тепловая мощность в режиме отопления (80/60°C)	кВт	7,2	9,9	12,9	Pn
Макс. теплопроизводительность в режиме ГВС	кВт	25,8	34,4	39,7	Qnw
Мин. теплопроизводительность в режиме ГВС	кВт	8,3	11,5	14,0	Qnw
Макс. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	24,0	32,0	37,0	
Мин. тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	7,2	9,9	12,9	
КПД Pmax (80-60°C)	%	92,9	93,1	93,2	
КПД Pmin (80-60°C)	%	86,7	86,1	92,1	
КПД 30%	%	90,5	91,0	91,0	
Потери через дымоход при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax / Pmin	%	5,90 / 12,20	5,90 / 11,40	5,80 / 12,10	
Потери на кожух при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax / Pmin	%	1,10 / 1,10	1,00 / 2,50	1,00 / 1,80	
Потери через дымоход при ВЫКЛ горелке (50K / 20K)	%	0,02 / 0,01	0,02 / 0,01	0,01 / 0,01	
Потери на кожух при ВЫКЛ горелке (50K / 20K)	%	0,17 / 0,07	0,14 / 0,05	0,12 / 0,05	
Температура дымовых газов (80/60 °C) - Pmax / Pmin	°C	124 / 90	125 / 88	125 / 98	
Расход дымовых газов - Pmax / Pmin	г/с	14,1 / 14,5	17,7 / 19,3	21,1 / 21,6	
Давление подачи газа G20	мбар	20	20	20	
Сопла горелки G20	нет. х Ø	11X1.35	15X1.35	17x1.35	
Давления газа в форсунках G20 Макс. / мин.	мбар	12,0 / 1,5	12,0 / 1,5	12,0 / 1,5	
Расход газа G20 - Max / min	м3/ч	2,73 / 0,88	3,64 / 1,22	4,20 / 1,48	
CO2 - G20 - Макс. / мин.	%	7,6 / 2,2	8,1 / 2,3	7,8 / 2,5	
Давление подачи газа G31	мбар	37	37	37	
Сопла горелки G31	нет. х Ø	11X0.79	15X0.79	17X0.79	
Давления газа в форсунках G31 Макс. / мин.	мбар	35,0 / 5,0	35,0 / 5,0	35,0 / 5,0	
Расход газа G31 - Max / min	кг/ч	2,02 / 0,65	2,69 / 0,90	3,11 / 1,10	
CO2 - G31 - Макс. / мин.	%	7,7 / 2,4	8,2 / 2,4	8,0 / 2,6	
Класс по выбросам NOx	-	3			NOx
Макс. рабочее давление в режиме отопления	бар	3,0	3,0	3,0	PMS
Мин. рабочее давление в режиме отопления	бар	0,8	0,8	0,8	
Макс. температура регулировки в режиме отопления	°C	90,0	90,0	90,0	tmax
Объем воды в системе отопления	литры	1,0	1,2	1,5	
Объем расширительного бака системы отопления	литры	8	10	10	
Предварительное давление расширительного бака системы отопления	бар	1	0,8	1	
Макс. рабочее давление в режиме ГВС	бар	9,0	9,0	9,0	PMW
Мин. рабочее давление ГВС	бар	0,3	0,3	0,3	
Расход ГВС Δt 25°C	л/мин	13,8	18,3	21,1	
Расход ГВС Δt 30°C	л/мин	11,5	15,3	17,6	D
Объем воды ГВС	литры	0,3	0,5	,6	H2O
Степень защиты	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Напряжение питания	В/Гц	230V~50HZ			
Потребляемая электрическая мощность	Вт	110	135	135	W
Порожний вес	кг	32,0	35,0	37,0	
Тип агрегата		C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22			

